










Model	VP59	T58V	T58A	T57W	T56A	T54W	T54S	T53W	T53	T52S	Moduł sekretarski EXP50*
											
Ekran	8" kolorowy, dotykowy	7" kolorowy, dotykowy	7" kolorowy, dotykowy	7" kolorowy	7" kolorowy, dotykowy	4.3" graficzny LCD	4.3" graficzny LCD	3.7" graficzny LCD	3.7" graficzny LCD	2.8" kolorowy	4,3" kolorowy
Rozdzielczość ekranu	1280 x 800	1024 x 600	1024 x 600	800 x 480	1024 x 600	480 x 272	480 x 272	360 x 160	360 x 160	320 x 240	272 x 480
Podświetlenie ekranu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Obsługa kont SIP	16	16	16	16	16	16	16	12	12	16	-
Zasilanie PoE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
Montaż naścienny	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Podstawa	1 pozycja	1 pozycja	1 pozycja	1 pozycja	1 pozycja	1 pozycja	1 pozycja	1 pozycja	1 pozycja	1 pozycja	1 pozycja
Port USB 2.0.	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Port ETH	2 x RJ45 1Gbps	2 x RJ45 1Gbps	2 x RJ45 1Gbps	2 x RJ45 1Gbps	2 x RJ45 1Gbps	2 x RJ45 1Gbps	2 x RJ45 1Gbps	2 x RJ45 1Gbps	2 x RJ45 1Gbps	2 x RJ45 1Gbps	2xRJ12
Port słuchawki (RJ-9)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
Zasilanie sieciowe	AC 100~240V DC 12V/1A	AC 100~240V DC 5V/2A	AC 100~240V DC 5V/2A		AC 100~240V DC 5V/2A		AC 100~240V DC 5V/2A		AC 100~240V DC 5V/2A	AC 100~240V DC 5V/2A	-
Przyciski programowalne	27	27	27	29	27	27	27 (3 strony po 9 przycisków)	21	21	21 (3 strony po 7 przycisków)	60 (3 strony po 20 przycisków)
Moduł sekretarski EXP50	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
Adapter bezprzewodowy EHS36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Słuchawka YHS32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
Adapter Bluetooth BT40	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
Adapter Wi-Fi WF40	-	-	-	-	-	-	√	-	√	√	-
Nagrywanie USB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
Dźwięk HD	HD Głośnik HD Słuchawka	HD Głośnik HD Słuchawka	HD Głośnik HD Słuchawka	HD Głośnik HD Słuchawka	HD Głośnik HD Słuchawka	HD Głośnik HD Słuchawka	HD Głośnik HD Słuchawka	HD Głośnik HD Słuchawka	HD Głośnik HD Słuchawka	HD Głośnik HD Słuchawka	-
Kodeki szerokopasmowe	Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C	Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C	Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C	Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C	Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C	Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C	Opus, G.722	Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C	Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C	Opus, G.722	-
Kodeki wąskopasmowe	Opus, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC	Opus, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC	Opus, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC	Opus, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC	Opus, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC	Opus, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC	G.711 (A/μ), G.723, G.723.1	Opus, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC	Opus, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC	G.711 (A/μ), G.723, G.723.1	-
System operacyjny	Android 7.1.	Android 5.1.1	Android 5.1.1	Linux	Android 5.1.1	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	-
Wbudowany Bluetooth	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-
Wbudowane Wi-Fi	√	2.4GHz, 802.11a/b/g/n	2.4GHz, 802.11a/b/g/n	√	2.4GHz, 802.11a/b/g/n	√	-	√	-	-	-
Kamera	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozdzielczość wideo	1080p@30fps	720p@30fps	720p@30fps	-	-	-	-	-	-	-	-
Kodeki wideo	H.264HP, H.264, VP8	H.264HP, H.264, VP8	H.264HP, H.264, VP8	-	-	-	-	-	-	-	-
3-stronna wideokonferencja	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
5-stronna audiokonferencja	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
Port HDMI	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Do jednego telefonu można podłączyć maksymalnie 3 moduły sekretarskie EXP50. Moduł ten służy wyłącznie do rozszerzenia ilości przycisków szybkiego wybierania. Moduł nie działa bez telefonu.